



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

SERVISNÍ
BULLETIN

C + M

SERVISNÍ BULLETIN č. 03/07/2011

Volné konce všech typů a variant provedení VK – 33/...(minisystém), VK – 44/..., VK – 44/500/T, TC, TC-1 (tandem) vyráběné společností MarS a.s. používaných v civilním i vojenském sektoru

1. **TÝKÁ SE:** Volných konců všech typů a variant provedení
VK – 33/ ... (minisystém)
VK – 44/ ...
VK – 44/500/T, TC, TC-1 (tandem)
vyráběných společností MarS a.s.
2. **DŮVOD:** Informace pro uživatele.
3. **OPATŘENÍ:** V rámci **preventivního opatření** společnost MarS a.s. jako výrobce výše uvedených volných konců **upozorňuje** všechny majitele a uživatele padáků, kteří používají u hlavních padáků výše uvedené volné konce všech typů a variant provedení, v rámci zachování jejich spolehlivosti a dostatečné míry bezpečnosti na nutnost **dodržování** následujících pokynů:
 1. Popruh v oblasti kroužků, jež jsou součástí tříkroužkového systému je třeba udržovat v čistotě, aby zůstal v lehce ohebném stavu. Je nutné jej tedy alespoň 1x měsíčně rozhýbat tak, aby se zabránilo jeho zatvrdnutí a tím i zhoršení funkce během vlastního rozpojení tříkroužkového systému.
 2. Provádět důslednou kontrolu volných konců před každým seskokem se zvláštním zaměřením na stav hlavních částí odhozového systému (odhozová šňůrka, popruh/lemovka malého kroužku, průchodka, malý a střední kroužek).
 3. V případě zjištění narušení / poškození jakékoliv části volného konce je nutné vyřadit volné konce z provozu, kontaktovat výrobce a na základě posouzení jejich stavu nechat provést opravu nebo výměnu.



MarS a.s., Okružní II. čp. 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

SERVISNÍ
BULLETIN

C + M

4. Při montáži volných konců k nosnému postroji provádět důsledně kontrolu jejich správného připojení k velkým odhozovým kroužkům na nosném postroji.
5. U volných konců VK – 33/ ... (minisystém) nejpozději po provedení 300 seskoků nebo po uplynutí 5 let používání je nutné volné konce vyměnit.
6. U volných konců VK – 44/ ..., VK – 44/500/T, TC, TC-1 (tandem) nejpozději po provedení 300 seskoků nebo po uplynutí 5 let používání je nutné volné konce zaslat výrobci nebo osobě oprávněné výrobcem k provedení odborné prohlídky a k posouzení aktuálního stavu volných konců.
7. Důsledně dodržovat pravidla a ustanovení, stanovená v Technických popisech a instrukcích pro balení a používání příslušných padákových kompletů, u kterých jsou volné konce používány – např. maximální povolené zatížení.

4. PLATNOST: Od data vydání bulletinu. Vydáním tohoto bulletinu se ruší platnost bulletinu č. 1/03/2007 ze dne 28.03.2007.

5. PŘÍLOHY: -

6. DATUM VYDÁNÍ: V Jevíčku dne 21. 07. 2011

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku MarS a.s.

Razítko a podpis:

